

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00-02/12394-Ф02/1. Ф02/2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения

фосфорсодержащих веществ;

ГОСТ 23268.5-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния;

ГОСТ 31857-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза "Капель";

ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатков в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46874
2	Термостат электрический суховоздушный, АТ-2	225
3	Иономеры лабораторные, И-160МИ	А0862
4	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer PA-214	8331303012
5	Анализатор жидкости, Флюорат-02-3М	6287
6	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ2353
7	Система капиллярного электрофореза, «Капель – 104М»	1228

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 452751, Республика Башкортостан, муниципальный район Туймазинский, городское поселение город Туймазы, город Туймазы, улица Лесовода Морозова, дом 1, офис 1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 24.09.2025 16:10

дата начала испытаний 24.09.2025 16:20, дата окончания испытаний 03.10.2025 11:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм ³	Менее 0,10*	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
5	Гидрокарбонат-ион (HCO3-)	мг/дм ³	458±55	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012 метод А
6	Жесткость общая	°Ж	7,0±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
7	Кальций	мг/дм ³	68±10	Не нормируется	ГОСТ 23268.5-78
8	Магний (Mg, суммарно)	мг/дм ³	44±7	Не более 50	ГОСТ 23268.5-78
9	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58*, **	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	400±36	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года)
11	ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм ³	0,031±0,011	Не более 0,5	ГОСТ 31857-2012

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 02-00-02/12394-25 от 03.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,52±0,10	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
13	Полифосфаты (РО4 3-)	мг/дм ³	Менее 0,010*	Не более 3,5	ГОСТ 18309-2014
14	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	1,1±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
15	Общая щелочность	ммоль/дм ³	7,5±0,9	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012 метод А.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
16	Нитраты (NO3-)	мг/дм ³	10,9±1,1	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
17	Нитриты (NO2-)	мг/дм ³	Менее 0,20*	Не более 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
18	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм ³	33,3±3,3	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
19	Фториды (F-)	мг/дм ³	0,130±0,023	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
20	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	2,5±0,6	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)

Дополнительная информация: * - нижний предел определения по методике выполнения измерений, ** - при длине волны 530 нм

Место осуществления деятельности: 452751, Республика Башкортостан, муниципальный район Туймазинский, городское поселение город Туймазы, город Туймазы, улица Лесовода Морозова, дом 1, офис 1

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 24.09.2025 16:10

дата начала испытаний 24.09.2025 16:20, дата окончания испытаний 26.09.2025 13:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4; п.10.5; п.10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.И.Загидуллина, Специалист по ЗПП

Конец протокола испытаний № 02-00-02/12394-25 от 03.10.2025

